










Regulatory przepływu Kombiventil

Odmiana		l/h	DN	EAN 90 04174	Numer artykułu	VKE
 <p>4206 M SMART</p>	Regulator przepływu Herz – Kombiventil Wykonanie kompaktowe, korpus z mosiądzu odpornego na wypłukiwanie się cynku, przyłącze 2 x gwint wewnętrzny. Gwint przyłączeniowy dla siłownika lub napędu M 28 x 1,5. Siłownik nie wchodzi w zakres dostawy.	20-100	15 LF	01516 8	1 4206 20	1
		80-400	15	01517 5	1 4206 21	1
		200-800	20	01519 9	1 4206 22	1
		40-200	15 MF	01521 2	1 4206 29	1
 <p>4206 R SMART</p>	J.w. lecz bez zaworów pomiarowych.	20-100	15 LF	01632 5	1 4206 60	1
		80-400	15	01633 2	1 4206 61	1
		200-800	20	01634 9	1 4206 62	1
		40-200	15 MF	01635 6	1 4206 69	1
 <p>4206 M</p>	Regulator przepływu Herz – Kombiventil Wykonanie kompaktowe, korpus z mosiądzu odpornego na wypłukiwanie się cynku, przyłącze 2 x gwint wewnętrzny. Gwint przyłączeniowy dla siłownika lub napędu M 28 x 1,5. Siłownik nie wchodzi w zakres dostawy.	40-400	15	01546 5	1 4206 11	1
		80-900	20	01547 2	1 4206 12	1
		100-1900	25	01549 6	1 4206 13	1
		200-2500	32	01551 9	1 4206 14	1
		400-5000	40	01552 6	1 4206 15	1
		500-5000	50	01553 3	1 4206 16	1
 <p>4206 R</p>	J.w. lecz bez zaworów pomiarowych.	40-400	15	01559 5	1 4206 41	1
		80-900	20	01561 8	1 4206 42	1
		100-1900	25	01562 5	1 4206 43	1
		200-2500	32	01563 2	1 4206 44	1
		400-5000	40	01564 9	1 4206 45	1
		500-5000	50	01565 6	1 4206 46	1

Regulatory przepływu Kombiventil

Odmiana		kvs	DN	EAN 90 04174	Numer artykułu	VKE
	Regulator przepływu HERZ - Kombiventil z żeliwa szarego GG 25, z gwintem zewnętrznym z uszczelnieniem płaskim, PN 16 przeznaczony do regulacji przepływu w instalacjach grzewczych i wody zimnej, maks. różnica ciśnienia 10 bar, maks. różnica ciśnienia na dławiku 0,2 bar, zakres temperatury pracy 5 °C do 130 °C. Materiał uszczelniający grzybek FPM, trzpień, gniazdo 1.4057, 1.4404, 1.4021, rurka impulsowa 1.4301, membrana EPDM.	1,6	15	84974 9	F 4006 39	1
		2,5	15	84975 6	F 4006 40	1
		4	15	74976 3	F 4006 41	1
		6,3	20	84977 0	F 4006 42	1

Regulatory przepływu Kombiventil

Odmiana		l/h	DN	Przył.	EAN 90 04174	Numer artykułu	VKE
 4006 M SMART	Regulator przepływu HERZ - Kombiventil Wykonanie kompaktowe, korpus z mosiądzu odpornego na wypłukiwanie cynku, przyłącze z gwintem zewnętrznym ze stożkiem, 2 zawory pomiarowe do podłączenia miernika oraz wbudowana wkładka do współpracy z napędami i siłownikami; przyłącze M 28 x 1,5, skok 4,0 mm. Przyłącza i złączki należy zamawiać oddzielnie. Napędy i siłowniki nie wchodzi w zakres dostawy.	20-100	15 LF	G 3/4	45880 4	1 4006 20	1
		80-400	15	G 3/4	45890 3	1 4006 21	1
		200-800	20	G 1	45900 9	1 4006 22	1
		40-200	15 MF	G 3/4	45910 8	1 4006 29	1
 4006 R SMART	J. w. lecz bez zaworów pomiarowych.	20-100	15 LF	G 3/4	45660 2	1 4006 60	1
		80-400	15	G 3/4	45661 9	1 4006 61	1
		200-800	20	G 1	45662 6	1 4006 62	1
		40-200	15 MF	G 3/4	45663 3	1 4006 69	1
 4006 M	Regulator przepływu HERZ - Kombiventil Wykonanie kompaktowe, korpus z mosiądzu odpornego na wypłukiwanie cynku, przyłącze z gwintem zewnętrznym DN 15 i DN 20 ze stożkiem, DN 25 do DN 50 z uszczelnieniem płaskim, 2 zawory pomiarowe do podłączenia miernika oraz wbudowana wkładka do współpracy z napędami i siłownikami; przyłącze M 28 x 1,5, skok 4,0 mm. Przyłącza i złączki należy zamawiać oddzielnie. Napędy i siłowniki nie wchodzi w zakres dostawy.	40-400	15	G 3/4	45700 5	1 4006 11	1
		80-900	20	G 1	45710 4	1 4006 12	1
		100-1900	25	5/4	45720 3	1 4006 13	1
		200-2500	32	1½	45730 2	1 4006 14	1
		400-4000	40	1¾	45740 1	1 4006 15	1
		500-5000	50	2%	45750 0	1 4006 16	1
 4006 R	J. w. lecz bez zaworów pomiarowych.	40-400	15	G 3/4	45920 7	1 4006 41	1
		80-900	20	G 1	45921 4	1 4006 42	1
		100-1900	25	5/4	45922 1	1 4006 43	1
		200-2500	32	1½	45923 8	1 4006 44	1
		400-4000	40	1¾	45924 5	1 4006 45	1
		500-5000	50	2%	45925 2	1 4006 46	1