

# HERZ - Elementy przyłączeniowe z uszczelnieniem stożkowym i płaskim

Arkuszy znormalizowany 62XX, Wydanie 0815

**Parametry techniczne:**

Maks. temperatura pracy 110 °C

Maks. ciśnienie pracy PN 10

Jakość wody zgodna z PN 93/C-04607, ÖNORM H5195 lub VDI-Richtlinie 2035


Dopuszczalny roztwór glikolu etylenowego i propylenowego w proporcji 25-50 % objętości .

Stożek zgodnie z normą DIN 3838 (Eurokonus).

**Uszczelnienie stożkowe**

1 **6209** XX Przyłącze do rur stalowych ze stożkiem 90°, nakrętka i łącznik.

1 **6210** XX Przyłącze do rur stalowych ze stożkiem, nakrętka i łącznik.



Numer artykułu	A	B	C	D	E	F
1 <b>6209</b> 03	SW 46	1 1/4"	1"	17,5	40	46
1 <b>6209</b> 04	SW 60	1 3/4"	1 1/4"	21	47	53
1 <b>6210</b> 00	SW 27	5/8"	3/8"	13	27	30,5
1 <b>6210</b> 21	SW 30	3/4"	1/2"	14	30	35
1 <b>6210</b> 26	SW 30	3/4"	1/2"	14	26	30
1 <b>6210</b> 11	SW 30	3/4"	1/2"	14	35	39
1 <b>6210</b> 02	SW 36	1"	3/4"	16,5	36	39,5
1 <b>6210</b> 12	SW 36	1"	1/2"	16,5	36	39,5


**Wykonanie**

Nakrętka mosiądz CW614N, niklowany

Łącznik mosiądz CW614N, niklowany

O-ring EPDM

1 **6210** 44 Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym, nakrętka i łącznik bez tulejki osłaniającej DE LUXE.




Numer artykułu	A	B	C	D	E	F
1 <b>6210</b> 44	SW 27	5/8"	1/2"	13,5	40	43,5

**Wykonanie**

Nakrętka mosiądz CW614N, żółty

Łącznik mosiądz CW614N, żółty

1 6211 00 Przyłącze grzejnikowe do zaworów 1/2", przyłącze grzejnikowe 3/8" z uszczelnieniem stożkowym, nakrętka i łącznik.




Numer artykułu	A	B	C	D	E	F
1 6211 00	SW 30	3/4"	3/8"	14	29	33

**Wykonanie**

Nakrętka mosiądz CW614N, niklowany  
 Łącznik mosiądz CW614N, niklowany  
 O-ring EPDM

1 6213 01 Przyłącze grzejnikowe do zaworów 3/8" przyłącze grzejnikowe 1/2" z uszczelnieniem stożkowym, nakrętka i łącznik.





Numer artykułu	A	B	C	D	E	F
1 6213 01	SW 27	5/8"	1/2"	14,5	39	40

**Wykonanie**

Nakrętka mosiądz CW614N, niklowany  
 Łącznik mosiądz CW614N, niklowany

1 6218 XX Długa tuleja gwintowana, bez nakrętki, z uszczelnieniem stożkowym, do wyrównywania różnic montażowych.




Numer artykułu	A	B
1 6218 00	3/8"	40
1 6218 01	1/2"	76
1 6218 02	3/4"	70

Numer artykułu	A	B	C
1 6218 11	1/2"	39	13
1 6218 21	1/2"	42	13
1 6218 31	1/2"	48	13
1 6218 41	1/2"	36	13
1 6218 51	1/2"	76	13

**Wykonanie**

Tuleja gwintowana mosiądz CW614N, niklowany  
 O-ring EPDM

1 6219 XX Mufa redukcyjna do połączenia rura/zawór.  
Gwint wewnętrzny(rura) x gwint zewnętrzny (zawór).




Numer artykułu	SW	A	B	C	D
1 6219 03	40	1"	1/2"	18	29
1 6219 04	46	1 1/4"	1/2"	11	31
1 6219 05	40	1"	3/4"	13	31
1 6219 14	46	1 1/4"	3/4"	13	33

**Wykonanie**

Mufa redukcyjna mosiądz CW614N, żółty

1 6235 XX Przyłącze do lutowania, z uszczelnieniem stożkowym,  
nakrętka niklowana z mosiądzu, łącznik z mosiądzu.




Numer artykułu	A	B	C	D	E	F
1 6235 10	SW 27	5/8"	12	13	19	21,5
1 6235 12	SW 36	1"	18	16,5	23,5	29
1 6235 21	SW 30	3/4"	12	14	18,5	20,5
1 6235 31	SW 30	3/4"	15	14	18,5	20,5
1 6235 41	SW 30	3/4"	18	14	15	25

**Wykonanie**

Nakrętka mosiądz CW614N, niklowany  
Łącznik mosiądz CW614N, żółty

1 6249 XX Kolano przyłączeniowe 90° z mosiądzu niklowanego,  
z uszczelnieniem stożkowym, bez nakrętki.




**Wykonanie**

Kolano mosiądz CC754S, niklowany  
O-ring EPDM

Numer artykułu	SW	A	B	C	D
1 6249 00	15	3/8"	37	9	40
1 6249 01	18	1/2"	43	11,5	54
1 6249 02	23	3/4"	52	13	60

1 6252 01 Przyłącze grzejnikowe ze swobodną nakrętką, samouszczelniające.




Numer artykułu	A	B	C	D	E	F
1 6252 01	SW 27	M 22x1,5	1/2"	15	24	34

**Wykonanie**

Nakrętka mosiądz CW614N, niklowany  
 Przyłącze mosiądz CW614N, niklowany  
 Uszczelnienie PTFE

1 6252 11 Przyłącze grzejnikowe ze swobodną nakrętką, z uszczelnieniem typu O-ring.




Numer artykułu	A	B	C	D	E
1 6252 11	SW 30	3/4"	1/2"	14	25

**Wykonanie**

Nakrętka mosiądz CW614N, niklowany  
 Przyłącze mosiądz CW614N, niklowany  
 O-ring EPDM

1 6248 XX Kolano przyłączeniowe 90° z mosiądzu, niklowane, przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym, swobodna nakrętka, z uszczelnieniem stożkowym.




Numer artykułu	A	B	C	D	E	F
1 6248 16	M 22x1,5	SW 25	26	M 22x1,5	30	32
1 6248 01	3/4"	SW 30	29	3/4"	32	34

**Wykonanie**

Nakrętka mosiądz CW614N, niklowany  
 Kolano mosiądz CC752S, niklowany  
 O-ring EPDM

1 3004 15 Adapter wyrównujący, komplet - 2 szt., do wyrównywania połączeń rurowych, promień 15 mm, swobodna nakrętka, z uszczelnieniem stożkowym.



Numer artykułu	A	B	C	D	E	F
1 3004 15	SW 30	3/4"	15	3/4"	13	41


**Wykonanie**

Nakrętka mosiądz CW614N, niklowany  
 Korpus mosiądz CC754S, niklowany  
 O-ring EPDM

1 3011 02 Przyłącze śrubunkowe, z uszczelnieniem stożkowym, swobodna nakrętka

1 3011 03 Przyłącze śrubunkowe G3/4"

1 6223 22 Przyłącze śrubunkowe G 3/4" x M 22x1,5




Numer artykułu	A	B	C	D	E
1 3011 02	SW 30	3/4"	3/4"	13	28
1 3011 03	SW 30	3/4"	3/4"	13	37
1 6223 22	SW 30	3/4"	M 22x1,5	13	28

**Wykonanie**

Nakrętka mosiądz CW614N, niklowany  
 Korpus mosiądz CW614N, niklowany  
 O-ring EPDM

1 6223 01 Przyłącze rurowe ze swobodną nakrętką.

1 6220 73




Numer artykułu	A	B	C	D	E	F
1 6223 01	SW 30	3/4"	1/2"	SW 27	13	33
1 6220 73	SW 38	1"	1"	SW 38	16	29

**Wykonanie**

Nakrętka mosiądz CW614N, niklowany  
 Korpus mosiądz CW614N, niklowany  
 O-ring EPDM

1 6220 71 Przyłącze śrubunkowe ze swobodną nakrętką, uszczelnienie stożkowe x uszczelnienie płaskie.



Numer artykułu	A	B	C	D
1 6220 71	SW 30	3/4"	13	42

**Wykonanie**

Nakrętka mosiądz CW614N, nikiowany  
 Korpus mosiądz CW614N, nikiowany  
 O-ring EPDM  
 Uszczelka płaska klingeryt SIL-C4400

**Uszczelnienie płaskie**


1 6220 XX Przyłącze do rur stalowych, z uszczelnieniem płaskim, nakrętka i łącznik.  
 1 6221 XX

**Wykonanie**

Nakrętka mosiądz CW614N, nikiowany  
 Łącznik mosiądz CW614N, nikiowany  
 Uszczelka płaska klingeryt SIL-C4400

Numer artykułu	A	B	C	D	E	F
1 6220 00	SW 27	5/8"	3/8"	13	24	32
1 6220 20	SW 25	1/2"	3/8"	13,5	24	32
1 6220 21	SW 30	3/4"	1/2"	14	25	34
1 6220 12	SW 36	1"	3/4"	16,5	31	41
1 6220 64	SW 52	1 1/2"	1 1/4"	22	40	53
1 6220 74	SW 65	2"	1 1/2"	22	49	62
1 6220 75	SW 75	2 1/4"	1 1/2"	23	49	63
1 6220 76	SW 96	2 3/4"	2"	26	56	73
1 6220 11	SW 30	3/4"	1/2"	14	38	47
1 6220 22	SW 36	1"	3/4"	16,5	44	55,5
1 6220 63	SW 46	1 1/4"	1"	17,5	35	46
1 6220 65	SW 60	1 3/4"	1 1/2"	23	49	63,5
1 6220 66	SW 75	2 3/8"	2"	22,5	56	69
1 6221 02	SW 36	1"	1/2"	16,5	32,5	43,5

1 6236 XX Przyłącze do lutowania, z uszczelnieniem płaskim, nakrętka i łącznik.



**Wykonanie**

Nakrętka mosiądz CW614N, nikiowany  
 Łącznik mosiądz CW614N, żółty  
 Uszczelka płaska klingeryt SIL-C4400

Numer artykułu	A	B	C	D	E	F
1 6236 00	SW 25	1/2"	13,5	12	15	25
1 6236 01	SW 30	3/4"	14	12	14	23
1 6236 11	SW 30	3/4"	14	15	17	26


1 6236 02	SW 36	1"	16,5	15	18	29
1 6236 21	SW 30	3/4"	14	18	19	28
1 6236 12	SW 36	1"	16,5	18	19	30
1 6236 22	SW 36	1"	16,5	22	23	34
1 6236 63	SW 46	1 1/4"	17,5	28	24	35
1 6236 74	SW 65	2"	22	35	27	40,5
1 6236 64	SW 52	1 1/2"	22	35	27	41
1 6236 75	SW 75	2 1/4"	23	42	31	45,5
1 6236 65	SW 60	1 3/4"	23	42	31	45
1 6236 76	SW 96	2 3/4"	26	54	37	55
1 6236 66	SW 75	2 3/8"	23	54	37	55

1 6240 XX Przyłącze do spawania, z uszczelnieniem płaskim, nakrętka i łącznik.

1 6241 XX


**Wykonanie**

Nakrętka mosiądz CW614N, niklowany  
 Łącznik stal 1.0576  
 Uszczelka płaska klingeryt SIL-C4400



Numer artykułu	A	B	C	D	E	F
1 6240 01	SW 30	3/4"	14	21,3	45	54
1 6240 02	SW 36	1"	16,5	26,8	45	56
1 6240 63	SW 46	1 1/4"	17,5	33,7	51	62
1 6240 64	SW 52	1 1/2"	22	41,0	54	68
1 6240 65	SW 60	1 3/4"	23	47,5	57	71,5
1 6240 66	SW 75	2 3/8"	22,5	60,3	60	71,5
1 6241 02	SW 36	1"	16,5	21,3	45	56

1 6220 XX Tuleja gwintowana z uszczelnieniem płaskim.




Numer artykułu	C	E
1 6220 51	1/2"	25
1 6220 52	3/4"	31
1 6220 53	1"	35
1 6220 54	1 1/4"	40
1 6220 55	1 1/2"	49
1 6220 56	2"	56

**Wykonanie**

Tuleja gwintowana mosiądz CW614N, niklowany

1 6236 XX Przyłącze do lutowania z uszczelnieniem płaskim




Numer artykułu	D	E
1 6236 50	12	14
1 6236 51	15	17
1 6236 52	18	19
1 6236 53	22	23
1 6236 54	28	24
1 6236 55	35	27
1 6236 56	42	31
1 6236 57	54	37

**Wykonanie**

Przyłącze do lutowania                      mosiądz CW614N, żółty

1 6240 XX            Przyłącze do spawania z uszczelnieniem płaskim.

Numer artykułu	D	E
1 6240 50	17,2	45
1 6240 51	21,3	45
1 6240 52	26,9	45
1 6240 53	33,7	51
1 6240 54	42,4	54
1 6240 55	48,3	57
1 6241 56	60,3	60



**Wykonanie**

Przyłącze do spawania                      stal 1.0576

**Uwaga:** Wszystkie schematy mają charakter symboliczny i nie podlegają żadnym ewentualnym roszczeniom. Wszelkie dane zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne z informacjami aktualnymi w chwili oddania do druku i mają jedynie charakter informacyjny. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego. Zamieszczone rysunki są jedynie poglądowe i mogą różnić się optycznie od rzeczywistych produktów. Z przyczyn technicznych prezentowane kolory mogą odbiegać od rzeczywistych. Produkty mogą różnić się w zależności od danego kraju. Zastrzega się możliwość zmian specyfikacji technicznych i funkcjonowania. W razie pytań prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem firmy HERZ.