




Zawory 3-drogowe mieszające z pokrętkiem

Odmiana	kvs	DN	EAN	Numer artykułu	VKE
 <p>Zawór 3-drogowy mieszający z gwintem wewnętrznym. Korpus i kula z mosiądzu odpornego na wypłukiwanie cynku, uszczelnienie z EPDM. Temperatura medium -10 °C do 120 °C. PN 10. Napęd nastawczy 7712 oddzielnie do zamówienia.</p>	4	15	3838963420378	1 2137 01	1
	6,3	20	3838963420385	1 2137 02	1
	10	25	3838963420392	1 2137 03	1
	16	32	3838963420408	1 2137 04	1
	25	40	3838963420415	1 2137 05	1
	40	50	3838963420422	1 2137 06	1


Zawory 4-drogowe mieszające z pokrętkiem

Odmiana	kvs	DN	EAN	Numer artykułu	VKE
 <p>Zawór 4-drogowy mieszający z gwintem wewnętrznym. Korpus i kula z mosiądzu odpornego na wypłukiwanie cynku, uszczelnienie z EPDM. Temperatura medium -10 °C do 120 °C. PN 10. Napęd nastawczy 7712 oddzielnie do zamówienia.</p>	4	15	3838963424079	1 2138 01	1
	6,3	20	3838963424086	1 2138 02	1
	10	25	3838963424093	1 2138 03	1
	16	32	3838963424109	1 2138 04	1

Zawory 3-drogowe mieszające i rozdzielające

Odmiana	kvs	DN	EAN	Numer artykułu	VKE
 <p>Zawór 3-drogowy mieszający i rozdzielający do regulacji ciągłej w instalacji wody zimnej i ciepłej. Z napędem 1 7712 działa jako regulator nastawczy z możliwością wyboru charakterystyki. Trzpień ze stali nierdzewnej, grzybek zaworu z mosiądzu ze wzmocnionym uszczelnieniem teflonowym. Dławnica z mosiądzu z O-ringiem z EPDM. Montaż w dowolnej pozycji, poziomej lub pionowej. Korpus w wykonaniu złotym z odlewu mosiężnego z 3 gwintami zewnętrznymi, uszczelnienie płaskie, bez półsrubunków przyłączeniowych. Napęd nastawczy 7712 oddzielnie do zamówienia.</p>	4	15	42870 8	1 4037 15	1
	6,3	20	42880 7	1 4037 20	1
	10	25	42890 6	1 4037 25	1
	16	32	42900 2	1 4037 32	1
	25	40	42910 1	1 4037 40	1
	40	50	42920 0	1 4037 50	1

CALIS-TS-RD - zawory trójdrogowe termostatyczne, rozdział 100%

Odmiana	kvs	DN	EAN	Numer artykułu	VKE
 <p>CALIS-TS-RD - zawór trójdrogowy rozdzielający, rozdział 100% z uszczelnieniem płaskim, bez przyłączy, z kołpakiem gwintowanym. Przyłącza do rur oddzielnie do zamówienia.</p> <p>7761 RD</p>	3,0	15	74480 8	1 7761 38	1
	3,0	20	74610 9	1 7761 39	1
	6,27	25	75990 1	1 7761 40	1
	6,44	32	76000 6	1 7761 41	1