





COMPACTFLOOR

Odmiana		Króćce wyjściowe	EAN 90 04174	Numer artykułu	VKE		
	<p>Kompletna stacja regulacyjna 230 V, 50 Hz, do ogrzewania podłogowego oraz dodatkowo do podłączenia 2 grzejników, przyłączy z prawej strony</p> <p>Części składowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> – para rozdzielaczy mosiężnych, rozdzielacz zasilający z wkładkami regulacyjnymi z przepływomierzami, rozdzielacz powrotny z wkładkami termostatycznymi, odpowietrzenie, spust wody z przyłączem do węża, kołpaki końcowe – uchwyty – siłowniki termiczne do regulacji obwodów grzewczych – mechaniczna regulacja temperatury – zawór odcinający – elektroniczna pompa obiegowa – rozdzielacz elektryczny, z okablowaniem do siłowników termicznych – automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem układu poprzez wyłączenie pompy <p>Zestaw zamontowany w szafce z blachy stalowej ocynkowanej, rama oraz front drzwi pomalowane na biało metodą proszkową (RAL 9003). Regulowana głębokość (150-190 mm) oraz wysokość (720-805) mm, zdejmowana szyna do prowadzenia rur.</p> <p>Przyłączy do grzejników nie posiada regulacji temperatury.</p>	3	47160 5	3 E533 03	1		
		4	47161 2	3 E533 04	1		
		5	47162 9	3 E533 05	1		
		6	47163 6	3 E533 06	1		
		7	47164 3	3 E533 07	1		
		8	47165 0	3 E533 08	1		
		9	47166 7	3 E533 09	1		
		10	47167 4	3 E533 10	1		
		11	47168 1	3 E533 11	1		
		12	47169 8	3 E533 12	1		
			<p>Kompletna stacja regulacyjna 230 V, 50 Hz, do ogrzewania podłogowego oraz dodatkowo do podłączenia 2 grzejników, przyłączy z lewej strony</p> <p>Części składowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> – para rozdzielaczy mosiężnych, rozdzielacz zasilający z wkładkami regulacyjnymi z przepływomierzami, rozdzielacz powrotny z wkładkami termostatycznymi, odpowietrzenie, spust wody z przyłączem do węża, kołpaki końcowe – uchwyty – siłowniki termiczne do regulacji obwodów grzewczych – mechaniczna regulacja temperatury – zawór odcinający – elektroniczna pompa obiegowa – rozdzielacz elektryczny, z okablowaniem do siłowników termicznych – automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem układu poprzez wyłączenie pompy <p>Zestaw zamontowany w szafce z blachy stalowej ocynkowanej, rama oraz front drzwi pomalowane na biało metodą proszkową (RAL 9003). Regulowana głębokość (150-190 mm) oraz wysokość (720-805) mm, zdejmowana szyna do prowadzenia rur.</p> <p>Przyłączy do grzejników nie posiada regulacji temperatury.</p>	3	47170 4	3 E533 13	1
				4	47171 1	3 E533 14	1
5	47172 8			3 E533 15	1		
6	47173 5			3 E533 16	1		
7	47174 2			3 E533 17	1		
8	47175 9			3 E533 18	1		
9	47176 6			3 E533 19	1		
10	47177 3			3 E533 20	1		
11	47178 0			3 E533 21	1		
12	47179 7			3 E533 22	1		

COMPACTFLOOR

Odmiana	Króćce wyjściowe	EAN 90 04174	Numer artykułu	VKE	
 <p>Kompletna stacja regulacyjna 230 V, 50 Hz, do ogrzewania podłogowego, przyłącze z lewej strony Części składowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> – para rozdzielaczy mosiężnych, rozdzielacz zasilający z wkładkami regulacyjnymi z przepływomierzami, rozdzielacz powrotny z wkładkami termostatycznymi, odpowietrzenie, spust wody z przyłączem do węża, kołpaki końcowe – uchwyty – siłowniki termiczne do regulacji obwodów grzewczych – mechaniczna regulacja temperatury – zawór odcinający – elektroniczna pompa obiegowa – rozdzielacz elektryczny, z okablowaniem do siłowników termicznych – automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem układu poprzez wyłączenie pompy <p>Zestaw zamontowany w szafce z blachy stalowej ocynkowanej, rama oraz front drzwi pomalowane na biało metodą proszkową (RAL 9003). Regulowana głębokość (150-190 mm) oraz wysokość (720-805) mm, zdejmowana szyna do prowadzenia rur.</p>	3	47190 2	3 E532 13	1	
	4	47191 9	3 E532 14	1	
	5	47192 6	3 E532 15	1	
	6	47193 3	3 E532 16	1	
	7	47194 0	3 E532 17	1	
	8	47195 7	3 E532 18	1	
	9	47196 4	3 E532 19	1	
	10	47197 0	3 E532 20	1	
	11	47198 8	3 E532 21	1	
	12	47199 5	3 E532 22	1	
	 <p>Kompletna stacja regulacyjna 230 V, 50 Hz, do ogrzewania podłogowego, przyłącze z prawej strony Części składowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> – para rozdzielaczy mosiężnych, rozdzielacz zasilający z wkładkami regulacyjnymi z przepływomierzami, rozdzielacz powrotny z wkładkami termostatycznymi, odpowietrzenie, spust wody z przyłączem do węża, kołpaki końcowe – uchwyty – siłowniki termiczne do regulacji obwodów grzewczych – mechaniczna regulacja temperatury – zawór odcinający – elektroniczna pompa obiegowa – rozdzielacz elektryczny, z okablowaniem do siłowników termicznych – automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem układu poprzez wyłączenie pompy <p>Zestaw zamontowany w szafce z blachy stalowej ocynkowanej, rama oraz front drzwi pomalowane na biało metodą proszkową (RAL 9003). Regulowana głębokość (150-190 mm) oraz wysokość (720-805) mm, zdejmowana szyna do prowadzenia rur.</p>	3	47180 3	3 E532 03	1
		4	47181 0	3 E532 04	1
5		47182 7	3 E532 05	1	
6		47183 4	3 E532 06	1	
7		47184 1	3 E532 07	1	
8		47185 8	3 E532 08	1	
9		47186 5	3 E532 09	1	
10		47187 2	3 E532 10	1	
11		47188 9	3 E532 11	1	
12		47189 6	3 E532 12	1	