






## HERZ-VTA-40 - zawory czterodrogowe termostatyczne

Odmiana		Wymiary	EAN 90 04174	Numer artykułu	VKE
	<b>HERZ-VTA-40 - zawór czterodrogowy do instalacji dwururowych,</b> z nastawą wstępną na wkładce termostatycznej Przyłącze grzejnika dolno-boczne, z uszczelnieniem płaskim, rurka numikowa l = 290, Ø = 11 mm. Rozstaw rur 40 mm. Częściowe ograniczenie przepływu przy pracy termostatycznej, możliwość demontażu grzejnika oraz wymiany wkładki termostatycznej pod ciśnieniem za pomocą klucza HERZ-Changefix. Przyłącze do rur G 3/4 ze stożkiem. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	15 290/11	72240 0	1 7767 51	1
		20 290/11	72250 9	1 7767 52	1
	<b>HERZ-VTA-40 - zawór czterodrogowy do instalacji jednorurowych</b> Przyłącze grzejnika dolno-boczne, z uszczelnieniem płaskim, rurka numikowa l = 290, Ø = 11 mm. Rozstaw rur 40 mm. Częściowe ograniczenie przepływu przy pracy termostatycznej, możliwość demontażu grzejnika oraz wymiany wkładki termostatycznej pod ciśnieniem za pomocą klucza HERZ-Changefix. Przyłącze do rur G 3/4 ze stożkiem. Złącza zaciskowe oraz wkładka cyrkulacyjna 1 6222 01 oddzielnie do zamówienia.	15 290/11	72220 2	1 7767 41	1
		20 290/11	72230 1	1 7767 42	1

## HERZ-VTA-50 - zawory czterodrogowe termostatyczne, z gwintem przyłączeniowym M 30 x 1,5

Odmiana		Wymiary	EAN 90 04174	Numer artykułu	VKE
	<b>HERZ-VTA-50- zawór czterodrogowy do instalacji dwururowych,</b> z nastawą wstępną na wkładce termostatycznej Gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5 do głowicy typu "H". Przyłącze grzejnika dolno-boczne, z uszczelnieniem płaskim, rurka numikowa l = 290, Ø = 11 mm. Rozstaw rur 50 mm. Częściowe ograniczenie przepływu przy pracy termostatycznej, możliwość demontażu grzejnika oraz wymiany wkładki termostatycznej pod ciśnieniem za pomocą klucza HERZ-Changefix "H". Przyłącze do rur G 3/4 ze stożkiem. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	15 290/11	75290 2	1 7767 27	1
	<b>HERZ-VTA-50- zawór czterodrogowy do instalacji jednorurowych</b> Gwint przyłączeniowy M 30 x 1,5 do głowicy typu "H". Przyłącze grzejnika dolno-boczne, z uszczelnieniem płaskim, rurka numikowa l = 290, Ø = 11 mm. Rozstaw rur 50 mm. Częściowe ograniczenie przepływu przy pracy termostatycznej, możliwość demontażu grzejnika oraz wymiany wkładki termostatycznej pod ciśnieniem za pomocą klucza HERZ-Changefix "H". Przyłącze do rur G 3/4 ze stożkiem. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	15 290/11	75380 0	1 7767 26	1

## HERZ-VUA-AHA - zawory czterodrogowe termostatyczne

Odmiana		Przyłącze	EAN 90 04174	Numer artykułu	VKE
	<b>HERZ-VUA-AHA - zawór czterodrogowy, figura prosta do instalacji jednorurowych,</b> Zastępują zawory czterodrogowe T&A-AHA. Przyłącze grzejnika dolno-środkowe lub dolno-boczne. Rozstaw rur 40 mm. Rurka numikowa długości 55 mm wbudowana w zawór. Przyłącze grzejnikowe G 3/4 z uszczelnieniem płaskim Gwint przyłączeniowy do głowicy termostatycznej M 28 x 1,5 Przyłącze do rur G 3/4 ze stożkiem. Złącza zaciskowe oddzielnie do zamówienia.	3/4	76490 5	1 7783 40	1

Inne długości rurek numikowych na zamówienie.